



tesa® 4513

Vrhunska papirna traka za pakiranje

Tehnički list proizvoda

Vrhunska papirna traka za pakiranje

Opis proizvoda

tesa® 4513 je traka za pakiranje na bazi papira s robusnom papirnom podlogom i ljepilom od sintetičke gume izvrsnih performansi. Papirna podloga tesa® 4513 izrađena je od papira iz dobro gospodarenih šuma i drugih kontroliranih izvora. Zahvaljujući premazu za odvajanje bez silikona, osigurana je vrlo dobra mogućnost uboda sa svim vrstama sustava tinte (vanjsko testiranje). Sustav ljepila od sintetičke gume pruža vrlo visoku adheziju i početnu ljepljivost na raznim kartonima. tesa® 4513 savršeno je rješenje za male i srednje teške aplikacije pakiranja (maksimalno 15 kg) gdje se zahtijeva izvrsna izvedba.'

Korak naprijed: Ovaj marker je naš pokušaj da vam pomognemo da lakše odredite održivije proizvode.

Pročitajte više o: Održivost proizvoda

Aspekti održivosti

- Papirna podloga izrađena je od papira iz dobro gospodarenih šuma i drugih kontroliranih izvora
- Pogodan za recikliranje prema INGEDE metodi 12 (100/100)
- Proces proizvodnje bez otapala

Korak naprijed: Ovaj marker je naš pokušaj da vam pomognemo da lakše odredite održivije proizvode.

Pročitajte više.

Značajke proizvoda

- Vrhunska papirna traka za pakiranje s robusnom podlogom.
- Vrlo visoko prijanjanje i početna ljepljivost.
- Može se kidati rukom.
- Ispis sa svim vrstama tinte.
- Papirna podloga od dobro gospodarenih šuma.
- Ambalažna traka pogodna za recikliranje prema INGEDE metodi 12.
- Proizvodni proces bez otapala.
- Jezgra od 100% recikliranog papira.

Primjene

- Idealan za zatvaranje kartonskih kutija do 15 kg
- Prikladno za ručne i automatske primjene
- Ispis sa svim vrstama sustava tinte





tesa® 4513

Vrhunska papirna traka za pakiranje

Informacije o proizvodu

Tehničke informacije (srednje vrijednosti)

Vrijednosti u ovom odjeljku trebaju se smatrati samo reprezentativnim ili tipičnim i ne smiju se koristiti u svrhu specifikacije.

Primjene

- Materijal podloge
- Vrsta ljepila

Papir
sintetička guma

- Ukupna debljina

105 µm

Svojstva/vrijednosti izvedbe

- Istegnutost pri pucanju 3 %
- Vlačna čvrstoća 70 N/cm
- Automatska primjena da
- Mogućnost kidanja rukom da
- Otpornost na vlagu srednja

- Niska buka odmotavanja ne
- Ručna primjena da
- Mogućnost ispisa vrlo dobra
- Bez otapala da

Prianjanje na površine

- Čelik 8.5 N/cm

Dodatne informacije

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.
Bišće polje bb Mostar
Telefon: +387 36 342 220
Email: info@eurosan.ba
Web: www.eurosan.ba

Odricanje od odgovornosti

tesa® proizvodi dokazuju svoju impresivnu kvalitetu iz dana u dan u zahtjevnim uvjetima i redovito su podvrgnuti strogim kontrolama. Sve informacije i preporuke dajemo prema našem najboljem saznanju na temelju našeg praktičnog iskustva. Unatoč tome, tesa SE ne može dati nikakva jamstva, izričita ili prešutna, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prešutno jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Stoga je korisnik odgovoran za utvrđivanje je li tesa® proizvod prikladan za određenu namjenu i prikladan za korisničku metodu primjene. Ako ste u nedoumici, naše osoblje za tehničku podršku rado će vam pomoći.

Za najnovije informacije o proizvodu posjetite <http://l.tesa.com/?ip=04513>