



tesa® 4615

PV0 ljepljiva traka

Informacije o proizvodu

Ljepljiva traka opće namjene

Opis proizvoda

tesa® 4615 je tip ljepljive trake za opće namjene. Sastoji se od tkanine od 27 mreža laminirane na PE foliju u boji. Proizvod je obložen ljepljivom od sintetičke gume s tehnologijom bez otapala.

Značajke proizvoda

- Trenutačno lijepi uz visoku adheziju na različite materijale
- Nježno se odmotava i lako se trga rukom
- Vodootporan i izdržljiv

Područja primjene

Proizvod se može koristiti za razne osnovne primjene kao što su

- Držanje zaštitnih slojeva npr. plastične folije i listovi papira
- Pričvršćivanje i vezivanje žica, kabela i labavih predmeta
- Brtvljenje, označavanje i maskiranje čak i na blago hrapavim površinama

Tehničke informacije (prosječne vrijednosti)

Vrijednosti u ovom odjeljku trebaju se smatrati samo reprezentativnim ili tipičnim i ne smiju se koristiti u svrhu specifikacije.

Konstrukcija proizvoda

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Podloga | PE laminirano platno | • Ukupna debljina | 175 µm |
| • Vrsta ljepljiva | sintetička guma | • Debljina trake | 175 µm |

Svojstva

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------|
| • Istezanje pri pucanju | 14 % | • Najniža temperatura primjene | 5 °C |
| • Vlačna čvrstoća | 40 N/cm | • Mrežica | 27 threads/inch ² |
| • Otpornost na habanje | dobra | • Radna temperatura do | 60 °C |
| • Dostupno kao špule | ne | • Ljepljivost | vrlo dobra |
| • Mogućnost trganja rukom | dobra | • Vodootpornost | dobra |
| • Otpornost na vlagu | dobra | | |

Lijepljenje za materijale

- | | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| • Podloga | 5 N/cm | • Čelik | 7 N/cm |
|-----------|--------|---------|--------|





tesa® 4615 PV0 ljepljiva traka

Informacije o proizvodu

Odricanje od odgovornosti

tesa® proizvodi dokazuju svoju impresivnu kvalitetu iz dana u dan u zahtjevnim uvjetima i redovito su podvrgnuti strogim kontrolama. Sve informacije i preporuke dajemo prema našem najboljem saznanju na temelju našeg praktičnog iskustva. Unatoč tome, tesa SE ne može dati nikakva jamstva, izričita ili prešutna, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prešutno jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Stoga je korisnik odgovoran za utvrđivanje je li tesa® proizvod prikladan za određenu namjenu i prikladan za korisničku metodu primjene. Ako ste u nedoumici, naše osoblje za tehničku podršku rado će vam pomoći.



Uvoznik i distributer u BiH:
Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb Mostar
Telefon: +387 36 342 220
Email: info@eurosan.ba
Web: www.eurosan.ba

Za najnovije informacije o ovom proizvodu posjetite <http://l.tesa.com/?ip=04615>