



tesa® 51618

Tehnički list proizvoda



PET traka od flisa s gumenim ljepilom

Opis proizvoda

tesa® 51618 je traka za lijepljenje kablovskih svežnjeva, i uglavnom se primjenjuje na snopove kablova u putničkom prostoru. Kombinira važne značajke poput prigušivanja buke, otpornosti na habanje i učvršćivanja, održavajući pojaseve fleksibilnima, podržavajući jednostavan proces sastavljanja pojaseva kod OEM. tesa® 51618 je PET traka za žice s ljepilom na bazi gume, optimizirana za ručnu primjenu.

Boja: crna

Značajke proizvoda

- Učinak prigušivanja buke
- Osnovna otpornost na abraziju
- Fleksibilan i gladak izgled
- Otporno na trganje, za sigurno učvršćivanje
- Stabilna sila odmotavanja za konstantno ponašanje prilikom nanošenja
- Otpornost na starenje
- Jaka moć lijepljenja
- Ručno se kida za brzo nanošenje

Polja primjene

tesa® 51618 je dizajniran za dobro prigušivanje buke i sigurno učvršćivanje na pojasu. Traka se uglavnom nanosi na pojaseve za putnički prostor. Pojas ostaje fleksibilan nakon lijepljenja.

Tehničke informacije (srednje vrijednosti)

Vrijednosti u ovom odjeljku trebaju se smatrati samo reprezentativnim ili tipičnim i ne smiju se koristiti u svrhu specifikacije.

Konstrukcija proizvoda

- | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------|
| • Podloga | PET flis | • Ukupna debljina | 250 µm |
| • Vrsta ljepila | Na bazi gume | | |

Svojstva/vrijednosti izvedbe

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---|---------------------|
| • Istegnutost pri pucanju | 20 % | • Min. otpornost na temperaturu | -40 °C |
| • Vlačna čvrstoća | 37 N/cm | • Snaga odmotavanja (širine role < 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Prigušivanje buke (LV312) | Class C | • Snaga odmotavanja (širine role > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Maks. otpornost na temperaturu | 105 °C | | |

Za više informacija o proizvodu posjetite <http://l.tesa.com/?ip=51618>



tesa® 51618

Tehnički list proizvoda

Prianjanje na površine

- Čelik 3 N/cm

Dodatne informacije

Standardne širine: 9, 19, 25, 32 mm

Standardne dužine: 15, 25 m

- Većina kombinacija širine i duljine je moguća
- Standardni promjer jezgre: 38 mm

Odricanje od odgovornosti

tesa® proizvodi dokazuju svoju impresivnu kvalitetu iz dana u dan u zahtjevnim uvjetima i redovito su podvrgnuti strogim kontrolama. Sve informacije i preporuke dajemo prema našem najboljem saznanju na temelju našeg praktičnog iskustva. Unatoč tome, tesa SE ne može dati nikakva jamstva, izričita ili prešutna, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prešutno jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Stoga je korisnik odgovoran za utvrđivanje je li tesa® proizvod prikladan za određenu namjenu i prikladan za korisničku metodu primjene. Ako ste u nedoumici, naše osoblje za tehničku podršku rado će vam pomoći.



Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba

Za više informacija o proizvodu posjetite <http://l.tesa.com/?ip=51618>