

Tehnički list proizvoda

tesa® 60630

Prilagodljiva aluminijska traka - 30µ folija

tesa® 60630 je prilagodljiva aluminijska traka koja se temelji na aluminijskoj foliji od 30 µm (1,2 mil), prozirnom akrilnom ljepilu.

Značajke:

- Prilagođava se zakrivljenim površinama
- Lako se odmotava
- Prikladno za trajnu primjenu
- Zaštita od vlage, plinova i para
- Električno i toplinski vodljivo
- Otporno na starenje
- Reflektira svjetlost i toplinu
- Otporno na plamen prema DIN 4102, klasa B1
- Otporno na plamen prema zahtjevima u UL 510A

Glavne primjene

- Montaža spirala hladnjaka u industriji kućanskih aparata
- Spajanje i brtvljenje toplinske izolacije i kanala
- Toplinska i električna vodljivost podloga
- Refleksija toplinskog zračenja

Tehnički podaci

▪ Materijal podloge	aluminijska folija	▪ Čvrstoća vlakana	25 N/cm
▪ Ukupna debljina	65 µm	▪ Otpornost na temperaturu min.	-40 °C
▪ Vrsta ljepila	akril	▪ Otpornost na temperaturu maks.	160 °C
▪ Prianjanje na čelik	8 N/cm	▪ Završna obrada	reflektirajuća
▪ Istezanje pri pucanju	3 %		

Prianjanje na

▪ Staklo (initial)	7.0 N/cm	▪ PVC (initial)	5.5 N/cm
▪ PE (initial)	4.0 N/cm		

Svojstva

▪ Mogućnost kidanja rukom	●●●●	▪ Otpornost na habanje	●●●●
▪ Prikladno za izrezivanje	ne	▪ Vodootpornost	●●●●

Evaluacija relevantnog tesa® asortimana: ●●●● Vrlo dobro ●●●● dobro ●●●● srednje ●●●● nisko

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba

Za najnovije informacije o ovom proizvodu posjetite <http://l.tesa.com/?ip=60630>

tesa® proizvodi dokazuju svoju impresivnu kvalitetu iz dana u dan u zahtjevnim uvjetima i redovito su podvrgnuti strogim kontrolama. Sve gore navedene tehničke informacije i podaci dani su prema našem najboljem saznanju na temelju našeg praktičnog iskustva. One se smatraju prosječnim vrijednostima i nisu prikladne za specifikaciju. Stoga tesa SE ne može dati nikakva jamstva, izričita ili prešutna, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prešutno jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Korisnik je odgovoran za utvrđivanje je li tesa® proizvod prikladan za određenu namjenu i prikladan za korisnikov način primjene. Ako ste u nedoumici, naše osoblje za tehničku podršku rado će vam pomoći.