

The logo for Diversey, featuring a stylized leaf or flower shape in blue and white, with the word "Diversey" in white text inside the blue shape.

Diversey™

TASKI®

Jontec ESD

Podna emulzija koja rasipa statički elektricitet

Opis

Antistatička emulzija koja rasipa statički elektricitet posebno razvijena za raspršivanje električnih naboja preko površine bilo kojeg tipa poda ili za uzemljenje na vodljivim podovima. Stvara topli zaštitni film visokog sjaja koji reagira na širok raspon tehnika održavanja. Idealno rješenje za područja na kojima se suočavate s problemom raspršivanja statičkog elektriciteta i za ESD podove za lakše čišćenje i održavanje dobrog izgleda.

Glavna svojstva

- Ostavlja topli sjajni zaštitni sloj
- Ojačan sa Avetran™ koji osigurava ESD svojstva
- ESD odobren od strane nezavisnih laboratorija
- Otporan na klizanje prema međunarodnim standardima (ASTM D-2047)

Prednosti

- Štiti vašu investiciju u pod od oštećenja zbog prometa i olakšava čišćenje
- Uklanja rizik od strujnog udara, a time i od oštećenja opreme
- Ispunjava osnovne zahtjeve IEC 61340-5-1
- Jamči sigurnost za vaše zaposlenike, pacijente i kupce

Upute za korištenje

1. Tretirajte samo podove s kojih je skinut premaz, koji su temeljito isprani i potpuno suhi. Izlijte malo proizvoda na pod i dok je još mokar ravnomjerno ga rasporedite uz pomoć aplikatora za poliranje u preklapajućim linijama od 1 - 1,5 m.
2. Uvijek nanesite 3 sloja na pod i omogućite minimalno vrijeme sušenja od 60 minuta između dva sloja. Nakon posljednjeg sloja, po podu nije preporučeno hodati najmanje 60 minuta.
3. Kako biste zadržali sposobnost raspršivanja statičkog elektriciteta i visoki sjaj, na mjestima sa srednjim i visokim prometom obnovite sloj svaka 3 mjeseca, a na mjestima s niskim prometom svakih 6 mjeseci.

Doziranje:

Gotovo sredstvo, nije ga potrebno razrijediti.

Održavanje:

Uvijek dopustite novom tretmanu da se učvrsti 48 sati prije nego što izvršite bilo kakvu vrstu mokrog održavanja.

Na svakodnevnoj bazi uklonite prašinu i prljavštinu suhim mopom.

Kako biste osigurali sposobnost raspršivanja statičkog elektriciteta, održavajte pod sredstvom TASKI Jontec Destat.

Nanesite TASKI Jontec Destat 3 puta tjedno na područja s umjerenim do velikim prometom.

Nanesite jednom tjedno ili prema potrebi na slabo prometnim površinama. Nemojte ispirati pod nakon nanošenja.

U suhim prostorima nanesite 3 puta tjedno kako biste održali niska očitavanja statičkog raspršivanja.



© A.I.S.E.



DiverseyTM

TASKI®

Jontec ESD

Tehnički podaci

Izgled: Mliječna bijela tekućina

pH vrijednost (konc.): ≈ 8.9

pH vrijednost (u upotrebi): ≈ 8.9

Relativna gustoća (20°C): 1.029 g/cm^3

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne bi se trebali smatrati specifikacijom.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Kompletna vodič o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda dostupan je u zasebnom tehničko-sigurnosnom listu (SDS).

<https://sds.diversey.com/>. Samo za profesionalne korisnike/specijaliste. Čuvajte u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura. Nemojte skladištiti na temperaturama ispod 5°C.

Kompatibilnost proizvoda

Nemojte razrjeđivati ili miješati s drugim proizvodima. Nemojte koristiti na vanjskim površinama ili mokrim zonama. Slijedite precizne procedure za nanošenje i održavanje. Koristite samo na vodljivim podovima.

Odobrenja

Ispitano u skladu s ASTM D-2047 za otpornost na klizanje, ESD odobren od strane SP Swedish National Testing and Research Institute, broj odobrenja 230-03-0041, izvješće o ispitivanju F309115.

Dostupna pakiranja

Sredstvo TASKI Jontec ESD dostupno je u pakiranju 2x5L.

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba