



TASKI® Jontec Lenio

Vosak za održavanje podova na bazi vode

Opis

Vosak na bazi vode. Pogodan za nezaštićene i zaštićene podove, bez obzira na to da li su sirovi, nauljeni ili prelakirani.

Ključne karakteristike

- Čisti, održava i štiti
- Može se polirati, ostavlja neklizajući zaštitni sloj
- Bez otapala
- Jedinstvena patentirana tehnologija neutralizacije neugodnih mirisa (O.N.T.)

Prednosti

- Štiti podove od vlage u fugama (posebno sirove i prethodno lakirane parkete) i od preuranjenog habanja
- Stvara atraktivnu zaštitu nalik na svilu koja je sigurna za prolaznike
- Ekološki sigurna i laka primjena (aplikatori/filčevi se lako ispiru vodom)
- Ostavlja ugodan, osvježavajući miris
- Neutrališe molekule neugodnih mirisa i pojačava miris parfema

Upute za korištenje

Čišćenje/održavanje podova:

1. Za zaštićene drvene podove dodajte sredstvo u sprej aplikator jednokolutne mašine s crvenim filcem i čistite pod prskanjem.
Za nezaštićene drvene podove nanosite jedan tanki sloj uz pomoć aplikatora za poliranje.
2. Ostavite da se osuše, a zatim odmah ispolirajte.
3. Za nezaštićene drvene podove će možda biti potreban i drugi sloj (mat između dva sloja).
4. Ostavite ih da se u potpunosti osuše prije nego dodate nove slojeve.
5. Nakon što se podovi osuše, ispolirajte cijelo područje s bijelim ili crvenim filcem kako biste zbili slojeve.

Čišćenje metodom prskanja:

1. Dodajte sredstvo u sprej aplikator jednokolutne mašine opremljene s odgovarajućim filcem i čistite pod prskanjem.
2. Nakon kratkog vremena sušenja, ispolirajte cijelu površinu za uniformirani izgled/nivo sjaja.
3. **Skidanje slojeva:** Površinu očistite prskanjem sa sredstvom TASKI Jontec Solve i jednokolutnom mašinom s plavim filcem.

Ciljano čišćenje mrlja/održavanje:

1. Dodajte sredstvo u sprej aplikator jednokolutne mašine opremljene s odgovarajućim filcem i čistite prskanjem samo dijelove poda s mrljama/prljavštinom.
2. Nakon kratkog vremena sušenja, ispolirajte cijelu površinu za uniformirani izgled/nivo sjaja.



©A.I.S.E.

*Ova doza je u skladu s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, molimo konsultujte se sa svojim Diversey predstavnikom za upute.



TASKI® Jontec Lenio

Doziranje:

Inicijalni tretman čišćenja, zaštita:

Sredstvo je spremno za korištenje, ne razrijeđuje se.

Jednokolutna mašina (metoda prskanja): 375 ml/750 ml (50%).

Održavanje podova:

Jednokolutna mašina (metoda prskanja): 23 ml/750 ml (3%).

Tehnički podaci

Izgled: mliječno bijela tečnost

pH vrijednost (konc.): ≈ 4

Relativna gustoća (20°C): 1.004 g/cm³

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne bi se trebali smatrati specifikacijom.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Kompletan vodič o rukovanju i odlaganju ovog sredstva je dostupan u zasebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.diverseym.com.

Samo za profesionalne korisnike/specijaliste. Nemojte čuvati ili koristiti na temperaturama ispod 5°C.

Kompatibilnost proizvoda

Promućkati dobro prije upotrebe. Ovisno o prometu, postoji mogućnost da će prilikom prve upotrebe proizvoda biti potrebno nekoliko ciklusa čišćenja i poliranja; poslije se intervali između ciklusa mogu produžiti.

Vodene rastvore za čišćenje nanesite štedljivo i uvijek odmah iza toga ih pokupite/usisajte.

Odobrenja

Otpornost na klizanje minimalno 0.5 (ASTMD D 2047).

Dostupna pakovanja

Sredstvo TASKI Jontec Lenio je dostupno u pakovanju od 2x5L.

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA BIH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

Telefon: +387 36 342 220

www.eurosan.ba