



TASKI® Jontec Linosafe

Sredstvo za skidanje premaza sigurno za linoleum

Opis

Sredstvo uklanjanje emulzija i naslaga sredstava za održavanje s linoleuma i drugih voodootpornih tvrdih podova. Sprječava promjenu boje i oštećenja na vašim podovima od linoleuma.

Ključna svojstva

- Visoko učinkovito blago alkalno sredstvo za skidanje premaza
- Formulirano za sigurno uklanjanje premaza s podova od linoleuma
- Brzo djeluje, ne pjeni
- Blagi miris

Prednosti

- Brzo i temeljito uklanjanje slojeva emulzija
- Sigurno za korištenje na svim vrstama voodootpornih tvrdih podova, posebno linoleuma i kamena koji sadrži kalcij (npr. mramornih podova)
- Lako i sigurno za korištenje
- Blago parfimirano za ugodno korištenje

Upute za korištenje


1. Dozirajte proizvod u napunjen spremnik za vodu vašeg stroja.
2. Nanesite rastvor.
3. Ostavite da proizvod djeluje 5-10 minuta.
4. Nemojte dozvoliti da se pod osuši.
5. Ribajte pod jednokolutnom mašinom i prikladnim filcom, usišite zaprljani rastvor usisivačem za mokro usisavanje i temeljito isperite čistom vodom.
6. Ostavite da se potpuno osuši prije nanošenja novog sloja.

Doziranje:

Sredstvo TASKI Jontec Linosafe se treba razrijediti.

Doziranje za kantu: 20% (1 L za kantu od 5 L) max 50%.

Pravilna doza i temperatura štede troškove i umanjuju utjecaj na okoliš.



° A.I.S.E.

*Ova doza u skladu je s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, molimo konzultirajte vašeg Diversey predstavnika za upute.



TASKI® Jontec Linosafe

Tehnički podaci

Izgled: Prozirna žuta tekućina

pH vrijednost (konc.): ≈ 9.95

pH vrijednost (rastvor): ≈ 9.8

Relativna gustoća (20°C): 1.03 g/cm³

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne bi se trebali smatrati specifikacijom.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Kompletan vodič o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda dostupan je u zasebnom tehničko-sigurnosnom listu; sds.diversey.com. Čuvajte u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura.

Samo za profesionalne korisnika/specijaliste.

Kompatibilnost proizvoda

Nemojte koristiti na podovima osjetljivima na otapala, kao što je asfalt. Nemojte koristiti na podovima osjetljivima na vodu, kao što su nezaštićeno drvo i pluto. Odmah uklonite rastvor sa drvenih/bojenih površina mokrom krpom. Ne dopustite da se zaleđi. Kompatibilnost materijala provjerite na malom neprimjetnom mjestu prije korištenja.

Informacije o okolišu

Surfaktanti korišteni u ovom proizvodu su biorazgradivi u skladu sa zahtjevima EC uredbi 73/404/EEC i 73/405/EEC i njihovih naknadnih izmjena i dopuna.

Dostupna pakiranja

Sredstvo TASKI Jontec Linosafe je dostupno u pakiranju 2x5L.

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba