



TASKI®

Jontec Matt

Podna emulzija srednjeg sjaja

Opis

Podna emulzija niskog sjaja za većinu vrsta glatkih i voodootpornih tvrdih podova. Izgled niskog sjaja sprječava "optičku skliskost", a proizvod također pruža dobru otpornost na alkohol i dezinficijense kako bi bio prikladan za zdravstvenu okolinu. Osigurava smanjene troškove održavanja radi poboljšanja produktivnosti. Prikladan za primjenu tradicionalnim metodama kao i za TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed je jednostavan za korištenje, ergonomski aplikator za završnu obradu poda koji će osigurati vrhunsku kvalitetu završnog sloja poda i poboljšati produktivnost nanošenja završne obloge za pod, uz smanjenje potrošnje kemikalija i otpada od pakiranja. Pomoću TASKI ProSpeeda, potrošnja proizvoda se može kontrolirati uz istovremeno pružanje ravnomjernog sloja vrhunske kvalitete poda.

Ključna svojstva

- Pruža svilenkast zaštitni sloj
- Čvrsta, izdržljiva zaštita otporna na habanje
- Izvršno prianjanje na većinu vrsta podova
- Otporan na klizanje prema međunarodnim standardima (ASTM D-2047)
- Jednostavan za popravak

Prednosti

- Poboljšava prirodan izgled poda pružajući svilenkast završni sjaj
- Vrhunska otpornost na ogrebotine i prljavštinu, čak i u prometnim uslovima
- Prikladan za većinu vrsta podova kao što su vinil, sintetika, linoleum, kamen, lakirano drvo i podovi od pluta. Ravnomjerno se nanosi za savršeno izravnavanje
- Zajamčeno sprječavanje pada i sigurnost za vaše zaposlenike i kupce
- Odgovara većini uobičajenih metoda održavanja
- Prikladan za tradicionalne primjene s ravnim mopom, mopom i kantom ili standardnim aplikatorima za poliranje
- Kako biste osigurali vrhunske rezultate, odaberite aplikaciju s ProSpeed alatom za nanošenje završne obrade poda koji dokazano smanjuje umor operatera u usporedbi s tradicionalnim metodama nanošenja, a istodobno poboljšava rezultate i produktivnost



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Matt

Upute za korištenje

1. Tretirajte samo očišćene i temeljito isprane i potpuno suhe podove. Tretirajte porozne i oštećene podove jednim od Diversey brtvila za podove prije nanošenja.
2. Kada se koristi s TASKI ProSpeed aplikatorom za poliranje podova, prije nanošenja pročitajte priručnik s uputama i naljepnicu proizvoda za postavljanje i postupke nanošenja.
3. Umjereno izlijte proizvod na pod i ravnomjerno ga rasporedite dok je još mokar u preklapajućim trakama od 1-1,5 m. Ostavite da se potpuno osuši (20-30 minuta) prije nanošenja dodatnih slojeva na sličan način. Nanesite dva sloja na neporozne, glatke podove. Za porozne podove obično su dovoljna tri sloja.
4. Linoleum: Nakon što se prvi sloj osušio, zagladite pod od linoleuma strojem s jednim diskom opremljenim plavim jastučićem, zatim vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši prije nanošenja dodatnih slojeva.
5. Skidanje gornjeg sloja i ponovno nanošenje premaza: Koristite Diversey sredstvo za skidanje podnih obloga za uklanjanje jednog sloja laka i pokupite zaprljanu otopinu strojem za ribanje ili mokrim usisavačem. Ostavite da se potpuno osuši i nanesite dodatni sloj ili više njih.

Doziranje

Spremno za korištenje, nije potrebno razrjeđivati.

Technical data

Appearance: Milky, white liquid
pH value (neat): 8.6
pH value (in use): 8.6
Relative density (20°C): 1.022 g/cm³

The above data is typical of normal production and should not be taken as a specification.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Potpune upute o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda nalaze se u posebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.diversey.com. Čuvati u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura. Samo za profesionalne korisnike/specijaliste. Nemojte čuvati niti koristiti na temperaturama ispod 5°C.

Kompatibilnost proizvoda

Tretirajte samo dubinski očišćene, temeljito isprane i potpuno suhe podove. Ne razrjeđivati niti miješati s drugim tvarima. Nemojte koristiti na strukturiranoj plastici i nezaštićenom drvu ili plutu. Potražite savjet za korištenje na profiliranim/gumiranim podovima s klinovima. Nemojte koristiti na otvorenom ili u vlažnim zonama.

Odobrenja

Ispitano prema ASTM D-2047 na otpornost na klizanje.

Dostupne veličine pakiranja

TASKI Jontec Matt dostupan je u 4x2,5L (ProSpeed aplikator) i 2x5L.