



TASKI®

Jontec Plaza

Podni premaz za kamene podove 2 u 1

Opis

Vrhunska emulzija visokog sjaja posebno dizajnirana za premazivanje kamena, terrazza, neglaziranih keramičkih podova i mramora. Proizvod pruža izvrsno prijanjanje na većinu vrsta kamena, stoga nije potrebno dodatno brtvilo. Može se nanositi u jednom sloju za popunjavanje pora i lakše čišćenje ili u više slojeva za dodatni sjaj i izgled.

Ključna svojstva

- Daje sjajni, zaštitni sloj
- Otporan na promet
- Formula koja ne žuti
- Izvrsna prionjivost na kamenim podovima
- Otporan na klizanje prema međunarodnim standardima (ASTM D-2047)

Prednosti


- Štiti vašu investiciju u pod od prometa i olakšava čišćenje
- Posebno otporan na ogrebotine i crne tragove pete
- Ne žuti pod UV svjetlom i daje ujednačen izgled
- Jamči sigurnost za vaše zaposlenike, pacijente i klijente
- Može se koristiti izravno na podu kao punilo za pore, kao brtvilo za nanošenje dodatnih slojeva druge sjajne podne emulzije ili kao sustav s više slojeva za visoki sjaj, premaz otporan na promet

Upute za korištenje

1. Tretirajte samo očišćene i temeljito isprane i potpuno suhe podove.
2. Umjereno izlijte proizvod na pod i ravnomjerno ga rasporedite dok je još vlažan pomoću aplikatora za poliranje u trakama od 1-1,5 m.
3. Nanesite jedan sloj na porozne podove kako biste olakšali čišćenje uz zadržavanje svojstava poda.
4. Nanesite 2-3 sloja kako biste dobili topli završni sloj visokog sjaja koji se može održavati standardnim metodama održavanja ili 1-2 sloja kao osnovu za nanošenje drugog gornjeg sloja (npr. mat ili svileni izgled).
5. Nakon zadnjeg sloja pričekajte najmanje 60 minuta prije puštanja prometa.

Doziranje

Spremno za korištenje, nije potrebno razrjeđivati.



° A.I.S.E.



Diversey™

TASKI®

Jontec Plaza

Tehnički podaci

Izgled: Mliječna, bijela tekućina

pH vrijednost (čista): ≈ 9

pH vrijednost (u upotrebi): ≈ 9

Relativna gustoća (20°C): 1,03 g/cm³

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne treba ih smatrati specifikacijom.

Upute za sigurno rukovanje i skladištenje

Potpune upute o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda nalaze se u posebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.diversey.com. Čuvati u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura. Samo za profesionalne korisnike/specijaliste. Nemojte čuvati niti koristiti na temperaturama ispod 5°C.

Kompatibilnost proizvoda

Tretirajte samo dubinski očišćene, temeljito isprane i potpuno suhe podove. Ne razrjeđivati niti miješati s drugim tvarima. Nemojte koristiti na otvorenom ili u vlažnim zonama. Ne koristiti na podovima od glazirane keramike.

Odobrenja

Ispitano prema ASTM D-2047 na otpornost na klizanje.

Dostupne veličine pakiranja

TASKI Jontec Plaza je dostupan u 2x5L.

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

Besplatni telefon: 080 080 080

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 42/18 P99355