



TASKI®

Jontec Resitol

Sredstvo za poliranje podova otporno na alkohol

Opis

Sredstvo za poliranje podova otporno na alkohol bazirano na posebnoj osnovi od polimera s inovativnom tehnologijom voskova. TASKI Jontec Resitol ima vrhunsku otpornost na alkohol i dezinfekcijska sredstva u usporedbi s konvencionalnim premazima za podove. Otpornost na alkohol u kombinaciji s laganim mirisom eukaliptusa čini ga idealnim za upotrebu u zdravstvenim ustanovama gdje se obično koriste alkoholni gelovi za ruke. Zaštitni film pokazuje dobru otpornost na habanje i velik promet.

Ključna svojstva

- Superiorna otpornost na alkohol i dezinfekcijska sredstva u usporedbi s komercijalnim premazima za podove
- Pri sušenju se dobije čvrst, izdržljiv polimerni film
- Blagi miris eukaliptusa
- Dobro podnosi brisanje

Prednosti

- Idealno za korištenje u zdravstvenim ustanovama
- Dobra otpornost na habanje, čak i kod velikog prometa
- Osoblje i pacijenti cijene osvježavajući učinak i smanjen miris polimera.
- Dobro podnosi sve uobičajene metode održavanja (idealno kada se održava sredstvom Jontec Tensol).

Upute za korištenje


1. Koristite prikladno TASKI Jontec sredstvo za uklanjanje postojećih premaza.
2. Osigurajte da podovi budu čisti i potpuno suhi.
3. Obradite istrošene/porozne podove Diversey zaštitnim sredstvom prije nanošenja.
4. Nanesite mopom ili aplikatorom politure u preklapajućim linijama od 1-1.5m. koristeći pokrete u obliku broja 8.
5. Ostavite da se potpuno osuši (20-30 minuta) prije nanošenja dodatnih slojeva.
6. Nanesite 2-3 sloja.

Skidanje premaza i ponovno premazivanje:

1. Koristite Diversey sredstvo za skidanje premaza kako biste uklonili jedan sloj premaza i pokupite zaprljani rastvor strojem za čišćenje ili usisivačem za mokro usisavanje.
2. Ostavite da se potpuno osuši prije nego nanesete dodatne slojeve.

Doziranje:

Sredstvo je spremno za korištenje, nije ga potrebno razrijediti.



° A.I.S.E.



Diversey™

TASKI®

Jontec Resitol

Tehnički podaci

Izgled: Mliječna bijela tekućina

pH vrijednost (konc.): 8.2

pH vrijednost (u upotrebi): 8.2

Relativna gustoća (20°C): 1.03 g/cm³

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne bi se trebali smatrati specifikacijom.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Kompletna vodič o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda dostupan je u zasebnom tehničko-sigurnosnom listu (SDS).

<https://sds.diversey.com/>. Samo za profesionalne korisnike/specijaliste. Čuvajte u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura. Nemojte skladištiti na temperaturama ispod 5°C.

Kompatibilnost proizvoda

Nemojte miješati s drugim proizvodima. Nemojte koristiti na otvorenom ili u područjima podložnim kontaminaciji vode, npr. kupaoznice ili kuhinjski prostori.

Odobrenja

Otpornost na klizanje minimalno 0.5 (ASTMD D 2047).

Dostupna pakiranja

Sredstvo TASKI Jontec Resitol je dostupno u pakiranjima 2x5L.

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba