

TASKI Jontec Futur

Snažno sredstvo za temeljno čišćenje i skidanje premaza

OPIS:

Snažno sredstvo za temeljno čišćenje, skidanje dispersija i sredstava za njegu podova na svim alkalno otpornim površinama.

KLJUČNE OSOBINE:

- Visoko alkalno sredstvo
- Brzo djeluje
- Dobro se emulzira i lako se koristi
- Neutralni miris

PREDNOSTI:

- Vrlo učinkovito i brzo uklanja razne premaze i slojeve na alkalno otpornim podovima kao što su PVC, Vinil, kamen itd..
- Odlično uklanja čak i teška zaprljanja
- Jednostavan za upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTRABU:

Doziranje:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Minimalno doziranje | 0,8 L na 10 L vode (8%) |
| • Kod jakih ukrućivanja premaza | Konc. povećavati do 20% |

Upotreba:

Sredstvo doziramo u rezervoar za čišćenje jednokolutnog stroja ili u kantu. Otopinu nanesimo na podnu površinu, te je ostavimo da djeluje 15 min. (nesmije se osušiti otopina) te nako toga izribamo površinu sa jednokolutnom mašinom na koju savimo filc (crveni ili jači). Zatim usisamo rastopinu i sa čistom vodom isperemo pod.

VAŽNO:


Ne upotrebljavati na alkalnoosjetljivim podovima kao što su linoleum, pluta ili drvo. Sredstva ne upotrebljavamo na površinama koje su osjetljive na vodu (drvo, pluta,...). Neupotrebljavati na asfaltu jer ga rastvara.

TEHNIČKI PODACI:

Izgled:	Bistra tekućina, žute boje
Specifična težina [g/ml; 20 °C]:	1.00
pH vrijednost koncentrata:	12.8 – 13,3
Vrijeme dijelovanja	5 minuta

Gore navedeni podaci su prosječne vrijednosti i ne specificiraju proizvod.

F1a



UPUTSTVO ZA SIGURNO RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE:**Sigurno rukovanje:**

Uputstva i prijedlozi za sigurno rukovanje su navedeni u sigurnosnom listu.
Samo za profesionalnu upotrebu / specialiste.


Informacije o skladištenju:

Sredstvo skladištimo zatvoreno u originalnoj ambalaži.
Ne izlagati ekstremnim temperaturama.

INFORMACIJE O ŠTETNOSTI ZA OKOLIŠ:

U sredstvu upotrebljeni tenzidi su biološki razgradljivi i u skladu s zahtjevom EC direktive 73/404/EEC i 73/405/EEC te daljnjih dopuna.

Proizvođač preuzima odgovornost za kvalitetu svojih proizvoda. Ne preuzima odgovornost za nepravilnu upotrebu.

F1a**Eurosan d.o.o.**

Bišće polje b.b.

88000, Mostar

Besplatni tel. 080 080 080

Tel. 036/ 342 - 220

Fax. 036/ 352 - 743

E-mail: info@eurosan.ba